

水で膨らむ 土No袋[®]

DO NO BUKURO

特許申請済 (International)

意匠登録 第 1158457 号・第 1158458 号・第 1158459 号・第 1158460 号・

第 1239461 号・第 1239462 号・第 1209499 号 他類似

実用新案登録 第 3083868 号

吸水前は軽量コンパクトで運搬が容易！保管スペースの節約もできる！



#700標準型
安価な枕型



NETIS登録番号
HR-080023-VE

#722箱型
しっかり積める箱型



ご家庭向け

#722-T10
専用水槽付セット10枚



企業・団体向け

#722-T20
専用水槽付セット20枚

土No袋は緊急時に スピーディに 実戦配備！

標準型

箱型

専用水槽付セット



step1

吸水前の土No袋
(約0.3kg)

水に
ひたす！
深さ20cm以上の
水槽等に

step2

水中に入れ
全体を揉みほぐす

step3

約3分で約20kgに！

これがすべり止めです！

<http://www.e-maruwa.biz/donou>



家屋、納屋、車庫等の
浸水防止に！



水道管工事、湧き水の
止水、流出防止に！



地下道などへの
流入防止に！

■ご使用の際の注意

- 土No袋は真水に浸して膨らませてください。ホーム等で上から水をかけたり、流れている水にさらすだけでは十分に膨らみません。
- 河川の氾濫等に際しては状況に応じてご使用ください。
- 土No袋は真水に浸し、約3分で完成（#725ロングは除く）しますが、水温が低い場合、完成に5～6分かかる場合がございます。
- 土No袋は海水に対しては使用できません。また、海水では膨らみません。
- 止水を目的として使用する場合は、想定される水面よりも一段高く積み上げてください。
- 土No袋の再使用はできません。
- 脱水処理剤を使用する際は、化学反応により発熱しますので、ゴム手袋等で手を保護してください。
- 脱水処理を終えた土No袋は自治体の処理方法に従い廃棄してください。
- 万一、土No袋が破れて内容物が流出した場合は、容器に回収し、十分に取り除いた後、水で洗い流してください。作業時には足元が滑りやすくなりますので、十分にご注意ください。
- 万一、吸水剤や脱水処理剤が目に入った場合は、清潔な水で直ちに洗浄し、速やかに専門医の診察を受けてください。

■保管する時の注意

- 土No袋および脱水処理剤は小さなお子さま等の手に触れない場所へ保管してください。
- 土No袋および脱水処理剤は高温・多湿・直射日光を避けた場所へ保管してください。
- 出荷時に封入されているビニール袋から取り出した状態で放置および保管はしないでください。

P B・O E M供給も承ります。 長期保存可能（5年程度）

※ご購入時の状態で高温・多湿・直射日光を避けた場所で保管した場合

【商品仕様】

袋本体：不織布
吸水剤：吸水性ポリマー
滑り止め：天然ゴム

販売元 日本工業化学株式会社

TEL.052-444-5800

FAX.052-443-0734

土No袋の処理方法

※脱水処理剤マルメルトをご使用になる際はゴム手袋等で手を保護してください




1 土No袋が入られる
大きさの袋に入れます。



2 土No袋の上部をカッ
ター等で切り開きます。



3 マルメルトを数回に分け均一に
ふりかけ、よく攪拌して下さい。
約15分で脱水が完了します。



4 袋の端を切り取り、溜まった水を
排水し、残りを廃棄する自治体の
処理方法に従って廃棄して下さい。

「脱水処理剤マルメルト」とは

マルメルトは数種類の元素を添加し、塩素を抑えた環境に優しい製品です。処理された廃水は中性 (PH6.4) であり、通常の塩化カルシウムと比べて、街路樹や農作物、公園、畑の土壌など、生活環境への汚染を抑えます。



※土No袋の水分を抜く方法は、「脱水処理剤マルメルト（別売）」を使用していただくか、天日干しで水分が抜けるまで放置してください。天日干しの場合、天候条件に左右されますが、例えば夏場で降雨がなく、炎天下が続いた場合は3～4日でほぼ抜けきります。