

シリコングリース・ラミネートチューブ 10g

- * 耐熱性・耐寒性に優れています！
- * 耐水性に優れています！
- * 薬品性に優れ、安心して使えます！
- * 多用途に使用できます！

用途	ブレーキメンテナンス用
容量	10g
荷姿	段ボールケース
成分	シリコングリース
ケース入り数	50本入り×10ケース
外観	無色半透明～淡黄色グリース



<用途>

◎ 車のブレーキメンテナンス用

ブレーキブスター組立時・エアブレーキチェックバルブの潤滑・ディスクブレーキのリングの潤滑・オイルシリンダキャップゴムのシール・セルモーターピニオンギヤの潤滑・ファンカップリングのベアリング潤滑・クラッチパイロットベアリングの潤滑・ワイパーモーターの潤滑と凍結防止・バッテリーターミナルコネクタ部の防錆、防水・ディスクブレーキシムの潤滑、鳴き止め・バックプレートとシューの当たり面・その他

<特長>

- -30℃から+200℃の温度範囲で使え、耐熱性・耐寒性に優れています。
- 水分・湿気に対し抵抗性があり、耐水性に優れています。
- 化学的に安定で対油性・対薬品性が良好です。
- 高温であるシリコンオイルは、生理的に不活性で安心してご使用いただけます。

<使用方法>

- 使用箇所、使用方法については、必ず車両の修理書で確認したうえで使用して下さい。
- 給油面の水分、油分、その他の汚れを良く拭き取って使用して下さい。

<使用上の注意>

- 上記用途以外には使用しないで下さい。
- シミになる恐れがありますので、衣服に付着しないようにして下さい。
- 子供の手の届く所には置かないで下さい。
- 使用後は、産業廃棄物として廃棄して下さい。
- 保管の際は、湿気の少ない冷所に保管して下さい。
- 車内に保管しないこと。

日本工業化学株式会社

TEL : 052-444-5800

FAX : 052-443-0734